



WIDER F2


오아 | 와이드 F2

사용설명서



오아 와이드 F2을 구입해 주셔서 감사합니다.
올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해
설명서 내용을 꼭 읽어 보시고 숙지 후 사용하기를 권장드립니다.

제품구조




※ 적외선 센서의 경우 내부 조명에 영향을 받아 홀더가 자동으로 열리고 닫힙니다. (예, 팔의 움직임 및 터널 등)

제품구성


1. 와이더 F2 본체
2. USB-C 케이블
3. 송풍구 거치대
4. 흡착 거치대
5. 사용설명서

사용방법


-송풍구 거치대



순서에 맞게 송풍구 거치대와 제품 본체를 조립합니다.




송풍구 거치대의 고정 너트를 시계 방향으로 돌려 송풍구 거치대를 고정합니다.



차량 송풍구에 송풍구 거치대 각도를 조정 후 연결합니다.

-차량과 연결




차량용 충전 어댑터와 동봉 되어있는 C-Type케이블을 이용하여 제품 본체와 연결합니다.



※ 급속충전 기능을 사용하기 위해서는 급속 충전 어댑터를 사용해야 합니다.

-스마트폰 거치방법



-본 제품은 충전코일 인식 방식의 제품입니다.

-제품을 차량과 연결 시 휴대폰 홀더가 자동으로 열리며 충전 대기상태가 됩니다.

-휴대폰을 제품에 접촉 시 휴대폰 홀더가 자동으로 닫힙니다.

하단 확장홀더 사용법

-최대 2단계로 확장이 가능하며, 충전기의 코일 위치에 맞게 휴대폰을 거치합니다.

-권장크기는 제품의 세로 크기가 153mm 이하의 경우 1단으로 확장하여 사용하기를 권장 드리며, 153mm이상의 경우 2단으로 확장하여 사용하기를 권장드립니다.

-스마트폰 분리방법



홀더 개폐 버튼을 누르면 홀더가 벌어지고 이후 휴대폰을 분리합니다.



※ 전원 차단 후, 홀더 개폐 버튼을 눌러도 작동이 가능합니다.
(약 50초간)

-상태표시 LED



-전원을 연결하면 상태표시 LED의 색상이 흰색으로 켜지며, 충전중 일때는 파란색 LED가 점등이 됩니다.



※ 휴대폰 무선 충전 중 상태표시 LED가 빨간색으로 변경이 되었을 경우 충전이 정상적으로 되는 상태가 아닙니다. 휴대폰을 거치대에서 분리 후 재 장착 해 주세요.

FAQ

다음과 같은 상황에서는 충전이 정상적으로 이루어지지 않거나 기기의 발열현상을 유발할 수 있습니다.

1. 어댑터에서 정상적인 출력이 나오지 않는 경우
-상태표시 LED를 확인 해 주세요.
2. 고속 충전이 안 되는 경우
-고속충전이 가능한 어댑터와 케이블을 사용 해 주세요.
3. 상태표시 LED는 정상적인데 무선충전이 안되는 경우
-너무 두꺼운 케이스를 사용한 경우 충전이 안 될 수도 있습니다.
(가급적 2mm두께 이하를 권장합니다.)
-휴대폰의 무선 충전 패드 위치와 충전기의 무선 충전 코일의 위치가 안 맞는 경우 충전이 되질 않습니다. 위치를 재 조정 해 주세요.
-휴대폰이나 케이스에 금속 및 자석이 부착이 되어 있는 경우 충전이 원활하게 되지 않습니다.
-휴대폰이 무선 충전을 지원하는 제품인지 확인 해 주세요.

주의사항

1. 제품을 고온 다습한 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
2. 제품을 화기 가까이에 두지 마십시오.
3. 충전기를 액체에 넣거나 닿게 하지 마십시오.
4. 제품을 청소할 때에는 전원을 분리한 상태에서 마른 헝겊으로만 부드럽게 닦아주시고, 화학약품을 사용하지 마십시오.
5. 제품의 사용 적정 온도는 -20~55℃입니다.

폐기처치

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.

※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

제품사양

상품명 : 오아 와이어 F2

모델명 : OA-CG034

정격입력 : DC 5V, 2A / DC 9V, 2A / DC 12V, 2A

정격출력 : DC 5V, 1A / DC 9V, 1.2A / DC 12V, 1.3A

출력 : 15W(Max)

크기 : 본품(송풍구 거치대 미포함) - 112 x 128 x 56 (mm)

본품(송풍구 거치대 포함) - 112 x 128 x 130 (mm)

무게 : 122.7 g (본품)

소재 : ABS, PC

동작주파수 : 5W : 0,170 870MHz,

7,5W : 0,128 870MHz,

10W : 0,136 280MHz ~ 0,145 660MHz,

15W : 0,152 690MHz

구성품 : 본품, 송풍구 거치대, USB-C 케이블, 흡착 거치대, 사용설명서



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의 : 1661-4555
www.oa-world.com